

## 36605 FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Oprawa solarna LED



Oprawa **Kanlux FL SOLNAR** to naświetlacz zasilany **energiją słoneczną**. Moc naświetlacza to **8W**, a jego skuteczność świetlna to **100 lm/W** (kiedy oprawa jest w pełni naładowana). **IP54** sprawia, że są odporne na pył i zabezpieczone przed bryzgami wody. Regulowany adapter to możliwość osobnego montażu oprawy i panelu solarnego. Naświetlacz wyposażony jest w **czujnik ruchu**.

### DANE OGÓLNE:

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Baterie w zestawie:** tak

**Długość [mm]:** 178

**Szerokość [mm]:** 140

**Wysokość [mm]:** 290

**Zasilanie bateryjne:** tak

**Zasilanie bateryjne:** 18650 ACCU

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 3,7 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 8

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Materiał klosza:** PC

**Materiał obudowy:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** max 800

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** max 100


**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -15÷35

**Akumulator (typ):** 18650

**Akumulator (parametry):** Li-Ion 2000mA

36605 FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Oprawa solarna LED



Rodzaj czujnika: PIR  
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-1  
Kąt działania czujnika [°]: 120  
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 15-1000  
Stopień IP: 54  
Zasięg czujnika [m]: max 10

INFORMACJE DODATKOWE:

- W komplecie z oprawą znajduje 2m kabel przedłużający umożliwiający montaż panelu fotowoltaicznego w pewnej odległości od oprawy.

|  |                       |                                   |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
|  |                       |                                   |
|  | 15lx - 1000lx         |                                   |
|  | 1 MODE                | max 800 lm<br>10s - 60s           |
|  | 2 MODE<br>Night light | ~40 lm<br>max 800 lm<br>10s - 60s |