

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



IP  
44



Seria Kanlux DASTEN to innowacyjne oprawy ogrodowe, inspirowane popularnymi słupkami DASTO. To wyjątkowe rozwiązanie w postaci pierwszego na rynku kinkietu z wymiennym źródłem światła i wbudowanym gniazdem 230V.

Seria DASTEN to kinkiety oraz słupki w trzech różnych wysokościach, **dostępne w wersjach z gniazdem francuskim(F SO), Schuko(S SO) lub bez gniazd.** Oprawy wyróżniają się modnym, kwadratowym kształtem i stylowym antracytowym kolorem, który doskonale współgra z mlecznym kloszem. Dzięki wymiennemu źródłu światła G9 o maksymalnej mocy 11W użytkownik sam decyduje o barwie światła i mocy, co zapewnia pełną elastyczność w oświetleniu ogrodu. Wykonane z aluminium i poliwęglanu (PC), oprawy DASTEN posiadają stopień ochrony IP44, co zapewnia im odporność na warunki atmosferyczne.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** antracyt

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Ochrona styków:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Długość [mm]:** 70

**Szerokość [mm]:** 70

**Wysokość [mm]:** 300

**Liczba gniazd:** 2

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 11

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** LED

**Źródło światła w komplecie:** nie


**Trzonek (Źródło światła):** G9

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20+35

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

## 38763 DASTEN 30 F SO B

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Gniazdo zasilające:** 2P+E 16A

**Rodzaj uziemienia:** typu E

**Stopień IP:** 44

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Maksymalna wysokość źródła światła 51mm
- F SO – French type socket (Type E), S SO – Schuko type socket (Type F)

KANLUX S.A. (kat 38763) DASTEN 30 F SO B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38763) DASTEN 30 F SO B  
Lampy: 1 x ZUBI LED 4W G9-VWV

