

Oprawa elewacyjna

IP
54



Oświetlenie elewacji powinno podkreślać charakter budynku, ale także zapewniać komfort i bezpieczeństwo po zmroku. Oprawy elewacyjne Kanlux ZEVI łączą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością, dzięki czemu sprawdzają się zarówno przy wejściach do budynków, jak i na tarasach, balkonach czy elewacjach. Rodzina lamp ZEVI obejmuje modele w kolorze czarnym i grafitowym, świecące w jednym lub dwóch kierunkach, a także wersje z wbudowanym czujnikiem ruchu, które automatycznie uruchamiają oświetlenie po wykryciu ruchu. Oprawy wyposażono w trzonek GU10, umożliwiającą zastosowanie wymiennych źródeł światła o maksymalnej mocy 10 W, natomiast modele z czujnikiem ruchu do 7 W. Obudowa z aluminium i szkło hartowane w połączeniu z klasą szczelności IP54 zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dodatkowym atutem jest podwójna dławnica, która ułatwia łączenie wielu opraw w linię świetlną.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

RAL: 9005

Kierunek świecenia oprawy: góra lub dół

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 140

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: szkło, PC


Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): GU10

Oprawa elewacyjna



Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷1,5

Stopień IP: 54

INFORMACJE DODATKOWE:

-