


26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Zasilacz LED



Kanlux TIBERI CCT to niezawodne oprawy podtynkowe idealne do sufitów podwieszanych, świetnie sprawdzające się w oświetleniu ciągów komunikacyjnych, biur i powierzchni handlowych. Charakteryzują się trwałością 50 000 godzin oraz skutecznością świetlną do 120 lm/W. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI > 90) światło wiernie odwzorowuje kolory, a możliwość wyboru temperatury barwowej (3000K, 3500K, 4000K) pozwala dopasować oświetlenie do charakteru wnętrza. Oprawy oferują także regulację mocy (Power Switch) w zakresie: 15–21 W lub 23–29 W.

Podwyższona szczelność (IP44/20) zapewnia ochronę przed kurzem, pyłem i bryzgami wody, dzięki czemu oprawy są odpowiednie do wymagających środowisk. Brak zasilacza w zestawie umożliwia wybór modelu on-off (500 mA, 700 mA) lub DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT dostępne są w kolorze białym, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich jakość i niezawodność. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sprawność zasilacza [%]: 88

Długość [mm]: 133

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 26

Zasilacz dedykowany do opraw LED [index]: 26382, 26383

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 0,22

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

λ: 0,95

Moc znamionowa [W]: 23,1-29,4

Moc maksymalna [W]: 29,4

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Zasilacz LED

Zabezpieczenie termiczne: 110°C
Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45
Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240
Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 27-42
Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 550-700
Stopień IP: 20
Tc [°C]: 75