

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie



low
UGR

IP
54



Panele Kanlux BLINGO UIP posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt olśnienia (niższy wskaźnik UGR). Ich atutem jest też trwałość 50.000 godzin i 5 lat gwarancji. Wysoki stopień ochrony **IP54** zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i odporność na kurz oraz wilgoć, dzięki czemu panele sprawdzą się w wymagających warunkach. Panele Kanlux BLINGO UIP **nie posiadają zasilacza w komplecie**, można wyposażyć je w dedykowane zasilacze Kanlux z możliwością sterowania (również DALI) lub funkcją ON-OFF.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Zasilacz w komplecie: nie

Driver [index]: 37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 26

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA]: 600/850/1100

Moc maksymalna [W]: max 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3000 (600mA) / 4000 (850mA) / 5000 (1100mA)


Skuteczność świetlna [lm/W]: max 125

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1010

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie



Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj zasilania: stałoprądowy


Stopień IP: 54/20

Kształt: kwadratowy

UGR: <19

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Brak zasilacza w komplecie.
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030




39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie

KANLUX S.A. (kat 39239) BLINGO UIP 125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39239) BLINGO UIP 125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W



AKCESORIA

37268

BLINGO DRV40W1-10V BK



Zasilacz LED dedykowany do paneli:
BLINGO UHRA 95 120NW (39171),
BLINGO UHRA 95 60NW (39170),
BLINGO UIP 125LM 60NW (39239),
BLINGO UIP 125LM120NW (39240),
BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie

37267

BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238), AVAR N 6060 32W-NW (26788), AVAR N 6060 32W-CW (26789), AVAR N 6060 32W-NW (26788), AVAR O 6060 40W-CW (26787), AVAR O 6060 40W-NW (26785), AVAR U 6060 32W-NW (26778)



37262

BLINGO DRVM24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel : BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)



39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie

37263

BLINGO DRVM34W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel :
BLINGO UHRA 95 120NW (39171),
BLINGO UHRA 95 60NW (39170),
BLINGO UIP 125LM 60NW (39239),
BLINGO UIP 125LM120NW (39240),
BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)



37264

BLINGO DRVM42W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel :
BLINGO UHRA 95 120NW (39171),
BLINGO UHRA 95 60NW (39170),
BLINGO UIP 125LM 60NW (39239),
BLINGO UIP 125LM120NW (39240),
BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

