

38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Plafoniera LED



Kanlux S PLAFON to nowoczesna plafoniera, którą można sterować za pomocą aplikacji mobilnej, łącząc się z siecią Wi-Fi lub Bluetooth. Umożliwia regulację jasności oraz płynną zmianę barwy światła (CCT), oferując odcienie ciepłej, zimnej i neutralnej bieli. Kompatybilna z Asystentem Google i Amazon Alexa, pozwala na sterowanie głosem oraz ustawianie harmonogramów, dzięki czemu światło automatycznie dostosuje się do Twojego rytmu dnia. Plafoniera wyróżnia się minimalistycznym designem, który sprawdzi się w każdym wnętrzu, zarówno klasycznym, jak i nowoczesnym. Dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym i białym.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wbudowana regulacja jasności: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sterowanie: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Wysokość [mm]: 56

Średnica [mm]: 390

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.9

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała, RGB


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000-6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Plafoniera LED



Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: 110



Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5


Stopień IP: 20

Kształt: okrągły



KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 3000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K




38610 S PLAFON 20W CCTDIM B

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 4000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 4K



KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38610) S PLAFON 20W CCTDIM B 6500K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 6.5K

