



Wydajny mechanizm uderowy pozwala na wiercenie otworów we wszelkich materiałach budowlanych.



## CECHY I KORZYŚCI

Uchwyt narzędziowy SDS-Plus zapewnia pełną kompatybilność z szerokim zestawem akcesoriów dostępnych na rynku

4 funkcje - wiercenie / wiercenie uderowe / podkuwanie / pozycjonowanie dłuta czyni młotowiertarkę wyjątkowo uniwersalnym elektronarzędziem

Ergonomiczny selektor trybu pracy umożliwia wygodne i szybkie przełączanie pomiędzy funkcjami elektronarzędzia

Dobrze izolowany silnik 850 W zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Kompaktowa i lekka konstrukcja zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy

## PODŁOŻA



Beton



Beton zbrojony



Cegła



Kamień



Stal



Drewno konstrukcyjne





Młotowiertarka R-PRH-26850 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Wydajny mechanizm udarowy pozwala na efektywne wiercenie otworów w betonie i betonie zbrojonym do 26 mm średnicy. Funkcje podkuvania i ustawiania pozycji dłuta pozwalają na wykorzystanie elektronarzędzia podczas skuwania płytek ceramicznych i usuwania starego tynku.

## ZASTOSOWANIE

Wiercenie otworów pod kotwy chemiczne

Wiercenie otworów pod kotki ramowe

Usuwanie płytek ceramicznych

Docieplenia dachowe i fasadowe

Wiercenie otworów pod kotwy opaskowe

Tarasy i altany



## INFORMACJA O PRODUKCIE

| Indeks                    | Napięcie zasilania [V]<br>/ częstotliwość prądu [Hz] | Typ wtyczki<br>zasilającej | Moc silnika [W] | Prędkość<br>obrotowa [obr/min] | Częstotliwość<br>udarów [udar/min] | Energia<br>udarów [J] | Waga urządzenia<br>[kg] | Waga urządzenia<br>w opakowaniu [kg] |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| RawlHammer<br>R-PRH-26850 | 230 V / 50 Hz                                        | Typ C                      | 850             | 0-1300                         | 0-5140                             | 2,5                   | 2,8                     | 5,22                                 |

## PRODUKTY POWIĄZANE

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Wiertło Rebardrill SDS plus<br/><b>RT-SDSR</b></p>  <p>Wysokiej jakości wiertła SDS plus przeznaczone do betonu zbrojonego</p> | <p>Wiertło Aggressor SDS plus<br/><b>RT-SDSA</b></p>  <p>Wiertła SDS plus do szybkiego wiercenia w betonie</p>  | <p>Wiertła Brickdrill SDS plus<br/><b>RT-SDSB</b></p>  <p>Wiertła do bezudarowego wiercenia w budowlanych materiałach ceramicznych</p> | <p>Wiertła rurowe Dustlessdrill SDS plus<br/><b>RT-SDSH</b></p>  <p>Wiertła rurowe SDS plus do bezpyłowego wiercenia w betonie</p> |
| <p>Wkręt do betonu<br/><b>R-LX-HF</b></p>  <p>Wkręty do betonu z podwójnym gwintem, z łbem sześciokątnym i podkładką</p>          | <p>Nierdzewna kotwa opaskowa<br/><b>R-HPTII-A4</b></p>  <p>Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego</p> | <p>Kotek uniwersalny z wkrętem<br/><b>4ALL</b></p>  <p>Najwyższej jakości nylonowy kotek rozporowy do wszystkich podłoży</p>           | <p>Kotek ramowy<br/><b>R-FF1-L</b></p>  <p>Uniwersalny kotek ramowy z ocynkowanym wkrętem z łbem stożkowym</p>                     |

## OFERTA

| Indeks                        | Elektronarzędzie                                                                    | Rawlcase R-RC-4414                                                                  | Instrukcja obsługi                                                                   | Rękawice ochronne                                                                     | EAN                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAWLHAMMER R-PRH-26850</b> |  |  |  |  |  |
| R-PRH-26850                   | [szt.]                                                                              | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     | 5906675516448                                                                         |