

RawlDRIVER

WIERTARKO-WKRĘTARKA
18 V Li-Ion
R-PDD18-70-XL2

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka R-PDD18-70-XL2 jest wszechstronnym urządzeniem o niezwykle wytrzymałej konstrukcji. Akumulator RawlBattery 18 V umożliwia pracę również z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V, co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



CECHY I KORZYŚCI

Jednotulejowy, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm ułatwia mocowanie wiertła i bitów.

Dioda LED podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika

Tryby przekładni planetarnej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 5,0 Ah oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

PODŁOŻA



Blacha



Stal nierdzewna



Tworzywa sztuczne



Deska tarasowa



Drewno konstrukcyjne



Płyta wiórowa



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Akumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 6,5 A R-CHR-186501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PDD18-70								
R-PDD18-70-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675506210



Wiertarko-wkrętarka R-PDD18-70-XL2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Mocna przekładnia planetarna generuje do 70 Nm momentu obrotowego oraz prędkość obrotową do 2000 obr./min. Pozwala to na wykorzystanie elektronarzędzia do szerokiego zakresu aplikacji związanych z wkręcaniem/wykręcaniem oraz wierceniem. Dwa akumulatory oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów.

ZASTOSOWANIE

Łaty i kontrłaty

Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Elewacje i podbitki

Prace instalacyjne

Tarasy i altany



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Pojemność akumulatora [Ah]	Maksymalny moment obrotowy [Nm]	Uchwyt wiertarski (zakres) [mm]	Liczba biegów	Prędkość obrotowa I bieg [obr/min]	Prędkość obrotowa II bieg [obr/min]	Liczba ustawień sprzęgła	Maksymalna średnica wiercenia w drewnie [mm]	Maksymalna średnica wiercenia w metalu [mm]	Waga OJ [kg]	Waga OZ [kg]
R-PDD18-70-XL2	bezszcotkowy	18	5,0	70	2-13	2	0-500	0-2000	16+1	36	13	1,3	1,95

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręt konstrukcyjny R-PTK  Konstrukcyjny wkręt z podkładkowym łbem i częściowym gwintem	Wkręt konstrukcyjny R-PVS  Konstrukcyjny wkręt z pełnym gwintem i łbem stożkowym	Kołek uniwersalny z wkrętem 4ALL  Najwyższej jakości nylonowy kołek rozporowy do wszystkich podłoży	Kołek ramowy R-FF1-L  Uniwersalny kołek ramowy z ocynkowanym wkrętem z łbem stożkowym
Groty TORX RT-BIT-TORX  Groty typu Torx z precyzyjnie frezowaną głowicą	Adapter do grotów z 2 magnesami RT-BIT-ADAP/2M  Adapter do grotów z 2 magnesami dokładniej przytrzymuje wkręty podczas aplikacji w różnych podłożach	Adapter z szybką wymianą grotów RT-BIT-ADAP/QC  Adapter z szybką wymianą grotów podczas pracy z dużą ilością różnorodnych wkrętów	Wiertło piórowe do drewna RT-FLWD  Wiertło piórowe o wzmocnionym trzpieniu do szybkiego wiercenia otworów o dużych średnicach w drewnie i materiałach drewnopochodnych