




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstytucyjna 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



FW-GS2-24-W

Szklany łącznik dotykowy biały F&Wave, 2 pola dotykowe

Index: FW-GS2-24-W



5 902431 675718 >

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|----------|
| Zasięg nadajnika | 0 m |
| Numer RAL (zbliżony) | 0 |
| Liczba kanałów | 0 |
| Częstotliwość radiowa | 868 MHz |
| System kodu zmiennego (karuzelowego) | Tak |
| Zasięg nadajnika | 100 m |
| Liczba komend | 2 |
| Z ręcznym nadajnikiem radiowym | Nie |
| Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego | Tak |
| Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego | Nie |
| Z radiowym urządzeniem kodującym | Tak |
| Pokrywa ochronna klawiatury | Nie |
| Modulacja | FM (UKF) |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Zasilanie | Inne |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat