



## NGSZ1CZ.01E/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, gniazdo wtyczkowe  
Schuko pojedyncze, z przesłonami torów prądowych,  
(moduł), Simon 24, IP20, 16A, kaszmirowy

|                                  |                                                                    |                            |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STATUS PRODUKTU                  | WKRÓTCE W SPRZEDAŻY                                                | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Seria                            | Simon 24                                                           | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe Schuko pojedyncze, z przesłonami torów prądowych | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787910341    |
| Kolor                            | kaszmirowy                                                         | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 607005                                                         | Wykończenie powierzchni    | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Typ produktu                     | moduł                                                              | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                               | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,8 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                              | Wysokość produktu          | 76,3 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0545 kg        |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                                                      | Szerokość produktu         | 76,3 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                               | Głębokość produktu         | 43 mm                                |                                         |                  |
| Liczba modułów                   | 1                                                                  | Głębokość wbudowania       | 26,5 mm                              |                                         |                  |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                  | Model                      | z uziemieniem, Schuko                |                                         |                  |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                    | Kłapka uchylna             | nie                                  |                                         |                  |
|                                  |                                                                    | Długość produktu           | 4,7 cm                               |                                         |                  |