



NW7.01/X/42

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY, łącznik krzyżowy bez piktogramu, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, kaszmirowy

STATUS PRODUKTU	WKRÓTCE W SPRZEDAŻY	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon 24	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik krzyżowy bez piktogramu	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	8421053446515
Kolor	kaszmirowy	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
RAL (zbliżony)	RAL 607005	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4,25 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	76,3 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0565 kg
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Szerokość produktu	76,3 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Głębokość produktu	37,5 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Głębokość wbudowania	26,5 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Łącznik krzyżowy (bistabilny)		
		Długość produktu	3,75 cm		