



## NPR1.01/11

Przycisk pojedynczy rozwierny bez piktogramu, mocowanie Push In, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, 10A, biały

|                                  |                                                                      |                                      |                                                           |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 24                                                             | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                                         | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk pojedynczy rozwierny bez piktogramu                         | Nadruk/Piktogram                     | brak                                                      | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                                | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                      | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787912857    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                             | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                                                 | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                                                | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 10 A                                                                 | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                                         | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                | Sposób mocowania                     | montaż zaciskowy systemem Push In, wkręty (np. do puszek) | Długość opakowania jednostkowego        | 4,25 cm          |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                | Wysokość produktu                    | 76,3 mm                                                   | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0465 kg        |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka                                                        | Szerokość produktu                   | 76,3 mm                                                   | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            | Głębokość produktu                   | 37,5 mm                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość wbudowania                 | 26,5 mm                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                      | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                                         | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                                         |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)                       |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Model                                | Przycisk pojedynczy                                       |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Liczba biegunów                      | 1                                                         |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Styki - działanie                    | 1 styk rozwierny (NC)                                     |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | montaż                               | mocowanie Push In                                         |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Długość produktu                     | 3,75 cm                                                   |                                         |                  |