



## NOSC3K14.01/38

Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu, 14V, (moduł), Simon 24, IP20, grafitowy mat, Temp. barw.: 3000°K

|                                  |                                                  |                            |                                                          |                                         |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 24                                         | Klasa ETIM                 | EC000481 Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna (orientacyjna) | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu, 14V | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                     | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | grafitowy mat                                    | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                                             | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787909475    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 7012                                         | Wykończenie powierzchni    | matowe                                                   | Typ opak. jedn.                         | kartonik         |
| Typ produktu                     | moduł                                            | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                                        | Wys. opak. jedn.                        | 10 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 14 V                                             | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                                         | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                  | Wysokość produktu          | 76,3 mm                                                  | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                             | Szerokość produktu         | 76,3 mm                                                  | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,11 kg          |
| Moc oprawy                       | 0,64 W                                           | Głębokość produktu         | 52 mm                                                    | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Temp. barw.                      | 3000 ° K                                         | Głębokość wbudowania       | 32 mm                                                    | Wysokość opakowania zbiorczego          | 19 cm            |
| Klasa energetyczna               | nie podlega                                      | Długość produktu           | 5,2 cm                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego         | 32 cm            |
|                                  |                                                  |                            |                                                          | Długość opakowania zbiorczego           | 10 cm            |