




NEZ1L.01/34

Sterownik lokalny roletowy, (moduł), Simon 24, IP20, szampański mat

Seria	Simon 24	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk załączowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik lokalny roletowy	Nadruk/Piktogram	symbol „załuzje”	Jednostka miary	szt.
Kolor	szampański mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787911256
RAL (zbliżony)	RAL 1035	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	kartonik
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	10 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	10 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	6 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	76,3 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,097 kg
Uwagi	Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania	Szerokość produktu	76,3 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	32 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	32 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Długość opakowania zbiorczego	10 cm
		Układ połączeń	Inne		
		Sterowanie mechaniczne	tak		
		Zastosowanie	Sterownik lokalny służy do sterowania silnikiem pojedynczej rolety. Jest on podstawowym elementem potrzebnym do stworzenia systemu centralnego sterowania roletami w domu (który współtworzy ze sterownikami grupowymi i centralnymi). Elektronika zastosowana w sterowniku lokalnym pozwala na wykonanie "automatycznej kalibracji" rolety - nie trzeba trzymać przycisku cały czas, aż do całkowitego opuszczenia lub podniesienia rolety, pozycji ulubionej rolety - roleta podniesie/opuści się do zaprogramowanej pozycji, np. kiedy chcemy tylko częściowo zasłonić okno.		
		montaż	podtynkowy		
		Długość produktu	4,4 cm		