



## NW7/2L2.01/X/11

Łącznik krzyżowy podwójny z podświetleniem bez piktogramu, (moduł), Simon 24, IP20, 10AX, biały

|                                  |                                                           |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 24                                                  | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik krzyżowy podwójny z podświetleniem bez piktogramu | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                     | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787908188    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                  | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                     | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                     | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                     | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,3 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkoszłącza                                             | Wysokość produktu                    | 76,3 mm                              | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0625 kg        |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                      | Szerokość produktu                   | 76,3 mm                              | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                           | Głębokość produktu                   | 38 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                           | Głębokość wbudowania                 | 26,5 mm                              | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                           | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                           | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    |                                         |                  |
|                                  |                                                           | Układ połączeń                       | Łącznik krzyżowy (bistabilny)        |                                         |                  |
|                                  |                                                           | Długość produktu                     | 3,8 cm                               |                                         |                  |