



## AQW6/2/X/11

Łącznik schodowy podwójny bryzgoszczelny, IP54, 10AX, zaciski śrubowe, biały

|                                  |                                          |                                      |                                       |                                         |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Aquarius                           | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny         | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy podwójny bryzgoszczelny | Nadruk/Piktogram                     | bez nadruku                           | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały                                    | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787866020    |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                        | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                             | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                    | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                            | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                    | Sposób montażu [ETIM]                | montaż natynkowy                      | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                          | Sposób mocowania                     | wkręty (np. do puszki)                | Długość opakowania jednostkowego        | 5,3 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP54                                     | Wysokość produktu                    | 70 mm                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0835 kg        |
| Podświetlenie                    | nie                                      | Szerokość produktu                   | 60 mm                                 | EAN13 opak.                             | 5902787866020    |
|                                  |                                          | Głębokość produktu                   | 48 mm                                 | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                          | Głębokość wbudowania                 | 0 mm                                  | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                          | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                          | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                          | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy (bistabilny)         |                                         |                  |