


Kanał elektroinstalacyjny - KK



Ochrona przewodów elektrycznych w instalacjach naciennych przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią

Charakterystyka:

- Kanał elektroinstalacyjny, klasa palności V-0, samogasnący
- Posiada perforowane dno
- Pokrywy kanału zabezpieczone są folią ochronną
- Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: B-s2, d0
- Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV

Materiał:

PVC

Zakres temperatur:

- magazynowanie, eksploatacja
- instalacja

• -15°C ÷ 60°C

• 0°C ÷ 50°C

Długość odcinków [m]

2

Dokumenty odniesienia:

PN-EN 50085

Symbol	WxH [mm]	indeks	Ilość szt. w opak.
KK 16x10-40	16x10	10257	40
KK 17x15-40	17x15	10258	
KK 20x11-40	20x11	10259	
KK 20x18-40	20x18	10260	
KK 25x15-30	25x15	10261	30
KK 32x15-30	32x15	10263	
KK 32x30-28	32-30	10264	28
KK 40x25-24	40x25	10265	24
KK 40x40-20	40x40	10268	20
KK 50x18-2-30	50x18	10269	30
KK 60x40-15*	60x40	10270	15
KK 60x60-12*	60x60	10331	12
KK 90x40-10*	90x40	10332	10
KK 90x60-8*	90x60	10333	8
KK 130x60-4*	130x60	10262	4

*możliwość zamówienia separatora