



## TGZ2MCZ.01/143

Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych, moduł, 16A, szybkozłącza, aluminium mat

|                                  |                                                                        |                         |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                               | Klasa ETIM              | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych | Nadruk/Piktogram        | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | aluminium mat                                                          | Rodzaj materiału        | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787888534    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9006                                                               | Wykończenie powierzchni | matowe                               | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                  | Sposób montażu [ETIM]   | montaż podtynkowy                    | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                   | Sposób mocowania        | pazurki / wkręty                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                  | Wysokość produktu       | 82 mm                                | Długość opakowania jednostkowego        | 5 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza                                                           | Szerokość produktu      | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0765 kg        |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                   | Głębokość produktu      | 44 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Liczba modułów                   | 1                                                                      | Głębokość wbudowania    | 20 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Liczba jednostek                 | 2                                                                      | Model                   | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                               | Pokrywa gniazda         | plakietka centralna                  | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                    | Klapka uchylna          | nie                                  |                                         |                  |
| Wymagane odizolowanie kabla      | 16 mm                                                                  | Zasilanie specjalne     | bez specjalnego zasilania            |                                         |                  |