



TETD2W.01/149

Termostat programowalny z wyświetlaczem [Wi-Fi],
230V, moduł, czarny mat

Seria	Simon 55 GO
Nazwa produktu/Rodzaj	termostat programowalny z wyświetlaczem [Wi-Fi]
Kolor	czarny mat
RAL (zbliżony)	RAL 9004
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	możliwość wyłączenia wyświetlacza, urządzenie jest zasilane sieciowo, współpracuje z NTC 10k (NTC-03), NTC 12k, NTC 15k, NTC 22k lub NTC 47k - brak w komplecie
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana
Częstotliwość transmisji	2401-2483 MHz
kompatybilny z	Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilneHTML5
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Maksymalne obciążenie	16 A 3600 W AC1 , 2A 450VA AC3
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	19,98 dBm EIRP
Tryb pracy	BOOST – maksymalna dozwolona temperatura, automatyczny – możliwość ustawienia harmonogramów tygodniowych, które automatycznie będą zmieniać temperatury o danych godzinach, połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu), ręczny – ustawiamy żadaną temperaturę lub wybieramy z dwóch ustawionych ECO i COMFORT, termostat wyłączony - termostat wyświetla tylko mierzoną temperaturę, timer – temperatura wraca po jakimś czasie do domyślnej

Klasa ETIM	EC000194 Pokojowy regulator temperatury
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość wbudowania	32 mm
Liczba wyjść	1
Styki - działanie	Bezpotencjałowy 16A - może być używany do elektrycznego ogrzewania podłogowego jak i innych urządzeń grzewczych oraz chłodzących
Dokł. pomiaru	0,1°C
Dodatkowe sondy	Można dołączyć sondę (wybrać jej rodzaj) – jako ogranicznik temp podłogi

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787902797
Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Długość opakowania jednostkowego	10 cm
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm