



## Opis ETIM

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo antenowe (EC000439)                 |
| Grupa                                    | Anteny i technologie satelitarne (EG000033) |
| Model                                    | Gniazdo końcowe                             |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                           |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                           |
| Tłumienie wejściowe dla 860 MHz          | 0 [dB]                                      |
| Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz         | 0 [dB]                                      |
| Liczba gniazd                            | 1                                           |
| Do rozdzielni teleinformatycznej         | Nie                                         |
| Tłumienie przelotowe dla 860 MHz         | 0 [dB]                                      |
| Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz        | 0 [dB]                                      |
| Do zasilania zdalnego                    | Nie                                         |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                  |
| Kolor                                    | Czarny                                      |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9005                                        |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie                                |
| Wykończenie powierzchni                  | Matowy                                      |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                           |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                    |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                         |
| Model antybakteryjny                     | Nie                                         |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20                                        |
| Szerokość osprzętu                       | 71 [mm]                                     |
| Wysokość osprzętu                        | 71 [mm]                                     |
| Głębokość osprzętu                       | 38 [mm]                                     |
| Min. głębokość puszkii montażowej        | 60 [mm]                                     |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,24    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 32,1 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpa-1yf_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpa-1yf_m_33.jpg</a> |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/NdfdRxhbOLkf7uCRkkLEHlcmErW84Br2/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/NdfdRxhbOLkf7uCRkkLEHlcmErW84Br2/lang/pl</a>                               |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpa-1yf_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/czarna/gpa-1yf_m_33.jpg</a> |