



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12

Seria lamp wyladowczych o wysokiej skuteczności świetlnej emitujących ciepłe światło do zastosowań w małych, otwartych oprawach zaprojektowanych dla lamp MASTERColour CDM-T

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać wyłącznie z dedykowanymi statecznikami firmy Philips
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GX12-1
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	825 [CCT of 2500K]
Strumień Świetlny	5 300 lm
Oznaczenie koloru	Złoto-biały
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,478
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,415
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	52 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82

Długość łuku O (Nom)	18 mm
----------------------	-------

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	102,0 W
Napięcie (Nom)	91 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T19
Waga netto (szt.)	0,030 kg

MASTER SDW-TG Mini

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	15,2 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	15,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	102 kWh
Numer rejestracji EPREL	473402

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Pełna nazwa produktu	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12


Full EOC	871150020233815
Kod zamówienia	20233815
Materiał Nr (12NC)	928158905131
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500202338
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500202345

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm


Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour – MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Okres eksploatacji



LDLE_SDW-TG_100W_825-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

