



24069 KMP-10,0

Wyłącznik silnikowy KMP



Wyłącznik silnikowy służy do zabezpieczania obwodów silników trójfazowych. Do wyłączników posiadamy przystosowane akcesoria - styki pomocnicze, wyzwalacze oraz obudowę szczelną.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-3

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

Długość [mm]: 44.5

Szerokość [mm]: 66

Wysokość [mm]: 89

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 400

Prąd termiczny I_{the} [A]: 10

Stopień IP: 20

Wyzwalacz bezzwłoczny [A]: 138

Zakres nastawy wyzwalacza nadprądowego [A]: 6-10

Znamionowa moc 3-faz - 230/240V [kW]: 1.5

Znamionowa moc 3-faz - 400V [kW]: 3

Znamionowa moc 3-faz - 440V [kW]: 4

Znamionowa moc 3-faz - 500V [kW]: 4

Znamionowa moc 3-faz - 690V [kW]: 5.5

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 690

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 6000