


Oprawa rastrowa podtynkowa



Oprawy Kanlux REGIS 4LED to tradycyjne oprawy rastrowe podtynkowe, przystosowane do świetlówek ledowych T8. Produkowane są w Polsce, z komponentów od polskich dostawców. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biurowych czy przemysłowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 625

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 78

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 20


Kształt: kwadratowy

INFORMACJE DODATKOWE:

- Oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~ ; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym


22673 REGIS 4LED 418 PT

Oprawa rastrowa podtynkowa




KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + GLASSv2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22673) REGIS 4LED 418 PT + T8 Miledo
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NW



AKCESORIA

72333



CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowy sufit podwieszany. Zestaw: 4szt w komplecie.

Oprawa rastrowa podtynkowa