




## DW5ABL.01/49

Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED do wersji IP44, (moduł), 16AX, zaciski śrubowe, czarny mat

|                                  |                                                                                                                     |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                                                            | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy z podświetleniem LED do wersji IP44                                                            | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czarny mat                                                                                                          | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787870386    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                               | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 16 AX                                                                                                               | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                               | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                     | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                           | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,068 kg         |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki, Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawiszami | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                             | 5902787870386    |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski                                                              | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                                                                     | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                                                                     | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                     | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                     | Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)   |                                         |                  |