


Oprawa liniowa LED



Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30 letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 580

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 19

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2550

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤3

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥30000


Kąt świecenia [°]: X85/Y95

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 134

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

33913 AL-SH-NW-MAT-B-NT

Oprawa liniowa LED



Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20


Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 33913) AL-SH-NW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33913) AL-SH-NW-MAT-B-NT
Lamps: 1 x AL-SH-NW-MAT



33913 AL-SH-NW-MAT-B-NT

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA

32540	ALIN CORD 1F-W	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
		
27109	KLOSZ MPR AL 11W/17W	Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)
		