




75441229



**KNX system Q.x Reg. temp. bez ster. ręcznego z interf. uniw., biały, aksamit**

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Pobór prądu przez magistralę transmisji danych | 7,50 mA |
|------------------------------------------------|---------|

##### Funkcje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Możliwa praca równoległa | Nie |
| Z obsługą lokalną        | Nie |

##### Materiały

|         |       |
|---------|-------|
| Kolor   | Biały |
| Kod RAL | 9010  |

##### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Zakres głębokości wbudowania | 22,70 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe  | 26 mm    |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Warunki użytkowania

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy          | -5 - 45 °C |
| Klasa efektywności energetycznej | IV (2%)    |

##### Napięcie

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Napięcie robocze magistrali | 21 - 32 V |
|-----------------------------|-----------|

##### Dodatkowe informacje

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Montaż | Bez łapek rozporowych |
|--------|-----------------------|