



VA12BN

## **volta Rozdzielnica natynkowa 1R/12M II kl IP30, QC**

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Instalacja, montaż**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

#### **Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

#### **Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów                       | 1   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Tak |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

#### **Wymiary**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wysokość                    | 245 mm   |
| Szerokość                   | 305 mm   |
| Głębokość                   | 96,50 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 12       |

#### **Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 0   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

#### **Materiały**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Materiał                                   | Tworzywo sztuczne |
| Kod RAL                                    | 9010              |
| Kolor                                      | Czysta biel       |
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Tak               |

#### **Bezpieczeństwo**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07              |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30              |
| Typ blokowania                     | Bez zamka         |
| Badanie rozżarzonym drutem         | 750 °C            |