



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	E14	Lamp Current (Nom)	59 mA
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Równoważna moc w watach	60 W
Cykl Przetwarzania	50 000	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Napięcie (Nom)	220-240 V
Strumień Świetlny	806 lm	Temperatura	
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	87 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Układy sterowania i ściemnianie	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W	Z możliwością przyciemniania	Nie
Jednorodność barw	<6	Mechanika i korpus	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Wykończenie żarówki	Matowy
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Kształt bańki	B38
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Waga netto (szt.)	0,053 kg
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

CorePro LEDcandle

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	453210
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Full EOC	871951431296800
Kod zamówienia	31296800
Materiał Nr (12NC)	929002972502
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514312968
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514312975

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro LEDcandle


Dane fotometryczne




General Uniform Lighting
Page 117

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

